

TEKNISET TIEDOT

SELENIA 20K

TUOTEKOODI:: 1072

SOVELTAMINEN

Osasynteettinen moottoriöljy henkilöautojen bensiinimoottoreihin.

MÄÄRITYKSET

SAE 10W-40, ACEA A3, API SL/CF, FIAT 9.55535-G2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N.F405.N04, VW 500.00 - 505.00, MB 229.1

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,870
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,7
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	150
LEIMAHDUSPISTE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	7
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<-27
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	JÄLJET/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.