

TEKNISET TIEDOT
SELENIA TURBO DIESEL 10W-40
TUOTEKOODI:: 1091

SOVELTAMINEN

Synteettipohjainen moottoriöljy dieselautoille turboahdetulla tai moniventtiilisellä epäsuoralla tai suoralla ruiskutusmoottorilla. Sopii myös vapaasti hengittäviin dieselautoihin.

MÄÄRITYKSET

SAE 10W-40, ACEA B3, API CF/SG, CCMC PD2, FIAT 9.55535-D2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F009.B99, VW 505.00, MIL-L-2104D LEVEL

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
TIHEYS @ 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	0,878
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,8
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	155
LEIMAHDUSPISTE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	210
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,4
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<-27
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	JÄLJET/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.