



**PETRONAS**

## TEKNISET TIEDOT

**SELENIA WR 5W-40**

**TUOTEKOODI:: 1092**

### SOVELTAMINEN

Jokasään, moniviskositeettiasteen voiteluaine uuden sukupolven dieselmootoreihin. Takaa erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet, alhaisemman polttoainekulutuksen ja parhaan suojan, myös alhaisissa käyttölämpötiloissa.

### MÄÄRITYKSET

SAE 5W-40, ACEA A3/B4, API SM/CF,  
FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06, GM-LL-B-025 Performance,  
VW 502 00/505 00 Performance, RENAULT RN700/RN710, PORSCHE A40 Performance,  
BMW LL-01 Performance, MB 229.3 LEV

### TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,856
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15,0
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	175
LEIMAHDUSPISTE Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,2
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<-36
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.