



PETRONAS

TEKNISET TIEDOT

SELENIA K

TUOTEKOODI:: 1142

SOVELTAMINEN

Synteettinen voiteluaine erityisesti uusimmille bensiinimoottoreille. Sen ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta, se takaa erinomaisen suojan hapettumista vastaan, "Stop & Go" -ajossa ja ensiluokkaisen toiminnon kaikissa sääolosuhteissa.

MÄÄRITYKSET

SAE 5W-40, ACEA A3/B4, API SM,
FIAT 9.55535-M2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F214.I05, GM-LL-B-025 Performance,
VW 502 00/505 00 Performance, RENAULT RN700/RN710, PORSCHE A40 Performance,
BMW LL-01 Performance, MB 229.3 LEV

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,856
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15,0
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	175
LEIMAHDUSPISTE Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,2
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<-33
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.

TUTKIMUS & KEHITYS

03/2017