



PETRONAS

TEKNISET TIEDOT
SELENIA MULTIPOWER C3
TUOTEKOODI:: 1157

SOVELTAMINEN

Korkealaatuinen synteettinen voiteluaine uuden sukupolven bensiini- ja dieselmootoreille. Erityisesti moottoreille hiukkassuodattimella, se tarjoaa erinomaisen polttoainetalouden.

MÄÄRITYKSET

SAE 5W-30, ACEA C3, API SM/CF, BMW LL-04 Performance, MB 229.51 Performance, VW 502 00/505 00/505 01 Performance, FIAT 9.55535-S3 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F129.F11, MS-11106

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,850
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,7
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	165
LEIMAHDUSPISTE Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	> 200
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,1
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<-33
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.

TUTKIMUS & KEHITYS

05/2016