



PETRONAS

TEKNISET TIEDOT

SELENIA K P.E.

TUOTEKOODI:: 1411

SOVELTAMINEN

Synteettinen voiteluaine uuden sukupolven. vähäpäästöisille bensiinimoottoreille. Sen erikoiskoostumus takaa erinomaisen suojan korkeatehoisissa turbomoottoreissa, joiden lämpörasitus on korkea. Matala tuhkapitoisuus auttaa pitämään katalysaattorin puhtaana.

MÄÄRITYKSET

SAE 5W-40, ACEA C3, API SN/CF,
FIAT 9.55535-S2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F603.C07, MB-hyväksyntä 229,51

,
VW 502.00-505.00, VW 505.01, BMW LL-04

TESTIN KUVAUS

| TESTIN KUVAUS | MENETELMÄ | YKSIKKÖ | TYYPILLINEN ARVO |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| ULKONÄKÖ | -- | -- | B. & C. |
| TIHEYS 15°C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0,850 |
| VISKOSITEETTI @ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 14 |
| VISKOSITEETTI-INDEKSI | ASTM D 2270 | -- | 175 |
| LEIMAHDUSPISTE Cl. O. C. | ASTM D 92 | °C | > 200 |
| T.B.N. | ASTM D 2896 | mg KOH/g | > 7 |
| VIRTAUSPISTE | ASTM D 97 | °C | <-33 |

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.

TUTKIMUS & KEHITYS

08/2016