

TEKNISET TIEDOT
SELENIA MULTIPower GAS 5W40
TUOTEKOODI:: 1416

SOVELTAMINEN

Täyssynteettinen voiteluaine bensiinimoottoreille, myös turboahdetuille tai metaani- tai LPG-käyttöisille moottoreille.

MÄÄRITYKSET

SAE 5W-40, FIAT 9.55535-T2, TEKNINEN SOPIMUS NRO. F922.E09
, ACEA A3/B4 C3, API SM

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	CLEAR
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,855
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,1
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	170
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,3
LEIMAHDUSPISTE Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	> 220
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<-36
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.