

TEKNISET TIEDOT
SELENIA 20K FOR ALFA ROMEO
TUOTEKOODI:: 1640

SOVELTAMINEN

Syntetipohjainen voiteluaine maksimisuojaukseen uusille, kehittyneille Alfa Romeo bensiinimoottoreille.

MÄÄRITYKSET

SAE 10W-40, ACEA A3, API SL/CF, FIAT 9.55535-G2 APPROVAL N°F405.A05, VW 500.00 - 505.00, CCMC G5

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,872
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,9
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	150
LEIMAHDUSPISTE Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,2
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<-27
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	JÄLJET/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.