

TEKNISET TIEDOT

URANIA TURBO GAS

TUOTEKOODI:: 1331

SOVELTAMINEN

Mineraalimoottoriöljy kuorma-autoille ja teollisuusajoneuvoille metaani- tai biokaasumoottoreilla.. Tuote tarjoaa täydellisen suojan moottorin komponenttien kulumista vastaan, sen puhdistus- ja lakanpoisto-ominaisuuksien ansiosta.

MÄÄRITYKSET

SAE 15W-40, IVECO 18-1809 CLASSE NG1 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1506.M03, API CF, MAN M3271-1, MB 226.9

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,890
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,8
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	135
LEIMAHDUSPISTE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,1
SULFATOITU TUHKA	ASTM D 874	%	0,8
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	< -27
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	JÄLJET/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.