

TEKNISET TIEDOT

URANIA 100K

TUOTEKOODI:: 1339

SOVELTAMINEN

Synthetic based lubricant for turbocharged and aspirated Diesel engines of commercial vehicles. It permits long drain intervals up to the highest mileages recommended by OEM's on EURO IV, EURO V engines.

MÄÄRITYKSET

SAE 10W-40, IVECO 18-1804 CLASSE T3 E4 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.°I719.G08, API CF, ACEA E4/E7, MB-hyväksyntä 228,5, CUMMINS CES 20072, DAF EXTENDED DRAIN, DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MAN M3277, MTU TYPE 3, RENAULT VI RLD, RD-2, RXD, RLD-2, SCANIA LDF-2, LDF-3, VOLVO VDS-3

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,870
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	150
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	15,9
LEIMAHDUSPISTE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 220
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<- 27
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
HAPPOISUUSNUMERO:	ASTM D 974	mg KOH/g	2.1

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.