

AKCELA MULTI TRACTOR Cod. 1731

KUVAUS

öljy erityisesti traktoreiden ja maatalouskoneiden portaattomien vaihteistojen voiteluun.

OMINAISUUDET

- Kytkimen tasainen ohjaus. CVT-vaihteiston optimaalinen välitys saavutetaan kaikissa käyttöolosuhteissa.
- Erinomainen kulumissuoja vaihteiston hammaspyörille täyskuormituksessa.
- Suuri yhteensopivuus kytkinlevyjien materiaalien kanssa.
- Erinomainen viskosimetrinen vakaus takaa suojaavat ominaisuudet vaikeissakin olosuhteissa.
- Jatkuvasti korkea paine voiteluainepiirissä.

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

MULTI TRACTOR on viskositeettiluokan SAE 10W-40 öljy (ympäristölämpötila 25 °C – +40 °C)
Vaihto on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaan.
Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.

TEKNISET TIEDOT

SAE 10W-40, API GL 4, ISO VG 32/46, ZF-TE-ML-06B,
ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 07B,
MIL-L-2105 Performance

