

AKCELA HYDRAULIC EXCAVATOR FLUID Cod. 1741

KUVAUS

Korkean viskositeetti-indeksin öljy korkeapaineisiin hydraulijärjestelmiin, maatalous- ja maansiirtokoneisiin.

OMINAISUUDET

- Hyvät kulumisenesto-ominaisuudet lisäävät hydraulipiirin käyttöikää.
- Erinomaiset hapettumisenesto-ominaisuudet takaavat pidemmän voiteluaineen käyttöiän.
- Hyvät vaahtoamisenesto- ja emulsion hajottamisominaisuudet tarjoavat maksimaalisen voitelun jatkuvuuden ja optimaalisen lämmönsiirron.
- Korkea viskositeetti-indeksi takaa optimaalisen ohjaustehostimen reagoinnin kaikissa käyttölämpötiloissa.
- Erinomaiset ruosteenesto-ominaisuudet suojaavat järjestelmää optimaalisesti kosteudelta.

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

HYDRAULIC EXCAVATOR FLUID -öljyä voidaan käyttää -20 °C ja +40 °C välisissä lämpötiloissa. Tämä tuote auttaa poistamaan käynnistysongelmia kylmissä olosuhteissa ja kulumisongelmia lämpimissä olosuhteissa. Vaihto valmistajan ohjeiden mukaan.

TEKNISET TIEDOT

MS 1230, ISO VG 46, DIN 51524 HVLP 46

