



PETRONAS

TEKNISET TIEDOT

UNIVERSAL 10W-30

TUOTEKOODI:: 2691

SOVELTAMINEN

Universaali öljy (STOU) dieselottomoottoreiden tai traktoreiden ja maatalouslaitteiden turboahtimien, vaihteistojen, öljykylpyjarrujen ja hydraulijärjestelmien voiteluun.

MÄÄRITYKSET

SAE 10W-30, API GL 4, API CE, NH 024 C, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 05K, ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 21K

TESTIN KUVAUS

| TESTIN KUVAUS | MENETELMÄ | YKSIKKÖ | TYYPILLINEN ARVO |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| ULKONÄKÖ | -- | -- | B. & C. |
| VÄRI | -- | -- | L 6 |
| TIHEYS 15°C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0,867 |
| VISKOSITEETTI @ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 10,9 |
| VISKOSITEETTI-INDEKSI | ASTM D 2270 | -- | 140 |
| VISKOSITEETTI @ -25°C | ASTM D 5293 | cPs | 6400 |
| VIRTAUSPISTE | ASTM D 97 | °C | -42 |
| LEIMAHDUSPISTE CI. O. C. | ASTM D 92 | °C | 200 |
| VAAHTO @ 24°C | ASTM D 892 | cc/s | 0 |

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.

TUTKIMUS & KEHITYS

08/2016