

## MULTI F Cod. 2695

### KUVAUS

Monikäyttöinen vaihteistoöljy (U.T.T.O.) traktoreiden vaihteistoihin ja vaihdelaatikoiden hydraulijärjestelmiin, takavaihteistoihin, joissa öljykylpyjarrut, sivualennusvaihteisiin, vetopyörästöihin, tasauspyörästöihin, hydraulikkajärjestelmiin, käyttöpyöriin, mekaanisiin ja hydrostaattivaihteistoihin.

### OMINAISUUDET

- Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa ja matalilla kierroksilla.
- Erinomaiset tarttumisen- ja luistonesto-ominaisuudet jarrutuksen tehostamiseksi.
- Korkea viskositeetti-indeksi takaa optimaalisen ohjaustehostimen reagoinnin kaikissa käyttölämpötiloissa.
- Parannettu juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa tehonkulutuksen alentamiseksi ja hydraulipiirin toiminnan parantamiseksi.

### KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

- Multi F on SAE 20W-30 -luokituksen öljy ympärivuotiseen käyttöön.
- Noudata valmistajan öljynvaihtovälejä koskevia suosituksia.

### TEKNISET TIEDOT

SAE 20W-30, NH 420 A, API GL 4, ISO VG 46/68

