



**PETRONAS**

## TEKNISET TIEDOT

HYDRODEX

TUOTEKOODI:: 2698

### SOVELTAMINEN

Erikoisvoiteluaine hydrauliselle ohjaustehostimelle ja hydrostaattiselle vaihteistolle, momentinmuuntimille ja hydraulijarrujärjestelmiin maatalous- ja maansiirtokoneissa.

### MÄÄRITYKSET

NH 530 A, DEXRON II D Performance

### TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
VÄRI	--	--	RED
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.860
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,3
VISKOSITEETTI @ 40°C	ASTM D 445	cSt	36
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	169
VISKOSITEETTI @ -40°C	ASTM D 445	cSt	28000
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	-45
LEIMAHDUSPISTE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	205
VAAHTO @ 24°C, 94°C jälkeen	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.

TUTKIMUS & KEHITYS

01/2017