



PETRONAS

TEKNISET TIEDOT

HYPOIDE 90

TUOTEKOODI:: 2701

SOVELTAMINEN

Voiteluaine suurpaineominaisuuksilla (E.P.), vaihteistoon, tasauspyörästöön, vetopyörästölle, vaihdelaatikoihin traktoreissa, maatalous- ja maansiirtokoneissa.

MÄÄRITYKSET

SAE 80W-90, API GL 5, NH 520 A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
VÄRI	--	--	L 4,0
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,897
VISKOSITEETTI @ 40°C	ASTM D 445	cSt	135
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	104
LEIMAHDUSPISTE Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	200
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	-27

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.

TUTKIMUS & KEHITYS

05/2016