



**PETRONAS**

## TEKNISET TIEDOT

**HYPOIDE 140**

**TUOTEKOODI:: 2703**

### SOVELTAMINEN

Voiteluaine suurpaineominaisuuksilla (E.P.), vaihteistoon, tasauspyörästöön, vetopyörästölle, vaihdelaatikoihin traktoreissa, maatalous- ja maansiirtokoneissa.

### MÄÄRITYKSET

SAE 85W-140, API GL 5, NH 524 A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D

### TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
VÄRI	--	--	L 4,0
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,905
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	26,9
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	100
LEIMAHDUSPISTE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<-12

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.

TUTKIMUS & KEHITYS

10/2016