

TEKNISET TIEDOT

BRAKE LHM

TUOTEKOODI:: 2713

SOVELTAMINEN

Mineraalijarruneste

MÄÄRITYKSET

ISO 7308, NH 610 A, ENSAYOS INTA - UNE 26-090-88

TESTIN KUVAUS

| TESTIN KUVAUS | MENETELMÄ | YKSIKKÖ | TYYPILLINEN ARVO |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| ULKONÄKÖ | -- | -- | CLEAR |
| VÄRI | -- | -- | GREEN |
| TIHEYS 15°C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0,845 |
| VISKOSITEETTI @ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 6,5 |
| VISKOSITEETTI-INDEKSI | ASTM D 2270 | -- | 314 |
| VISKOSITEETTI @ -40°C | ASTM D 445 | cSt | 1150 |
| VIRTAUSPISTE | ASTM D 97 | °C | -55 |
| LEIMAHDUSPISTE Cl. O. C. | ASTM D 92 | °C | 150 |
| KIEHUMISPISTE: | ASTM D 1120 | °C | 293 |

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.