

# AMBRA MASTERGOLD HSP 10W-30 Cod. 2748


## KUVAUS

Korkealaatuinen moniastemoottoriöljy kehitetty erityisesti NEW HOLLAND -koneiden suojaksi.

## OMINAISUUDET

Korkea hajotusteho estää palotilassa muodostuvan noen aiheuttaman paksuuntumisilmiön, mikä on tavallista vähäpäästöisissä moottoreissa, ja pitää voiteluominaisuudet tasaisina käytön aikana.

- Korkea suojaus noen aiheuttamaa kulumista vastaan, etenkin sytytysjärjestelmän tasolla (nokat, venttiilinostimet, keinuvivut, jos olemassa).
- Erinomainen suoja mekaanista kulumista vastaan, jota kohdistuu männänrenkaisiin/sylinterin vaippaan, varmistaa hyvän öljynkulutuksen ohjauksen.
- Korkea palamishappojen neutralisointikyky, kun käytössä on erittäin rikkihaitoiset polttoaineet (maks. 0,5 %).
- Hyvä suoja myös rautaa sisältämättömien materiaalien korroosiota ja vaahtoamista vastaan.



## KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

Mastergold HSP 10W-30 -öljyä on saatavilla seuraavalla luokituksella:  
SAE 10W-30 lämpötiloissa -25 °C – +25 °C.  
Vaihto valmistajan ohjeiden mukaan.

## TEKNISET TIEDOT

SAE 10W-30, NH 324 H, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5,  
MB-hyväksyntä 228,3

CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072