

**TEKNISET TIEDOT**  
**AMBRA ACTIFULL OT PREMIX**  
**TUOTEKOODI:: 2760**

**SOVELTAMINEN**

Pitkäikäinen jäädytysneste/pakkasneste, suojaava neste. Etyleeniglykoliin ja orgaanisiin korroosionestolisäaineisiin ja suoja-aineisiin pohjautuva. Käyttövalmis.

**MÄÄRITYKSET**

MAT 3624, ASTM D 6210 Type 3-FF, CUMMINS CES 14603

**TESTIN KUVAUS**

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	Clear
VÄRI	--	--	Yellow Fluo
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	1,070
pH	ASTM D 1287	--	7,9
KIEHUMISPISTE:	ASTM D 1120	°C	108
JÄÄTYMISPISTE	ASTM D 1177	°C	-38
LASITAVARAN KORROOSIOTESTI	ASTM D 1384	--	PASS
YHDENMUKAISUUS KOVAN VEDEN KANSSA	FIAT 50537	--	PASS

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.