

TEKNISET TIEDOT
ARBOR ALFATECH 10W-30
TUOTEKOODI:: 3654

SOVELTAMINEN

Moottoriöljy vapaasti hengittäville dieselmoottoreille tai turbomoottoreille traktoreissa ja maansiirtokoneissa.

MÄÄRITYKSET

SAE 10W-30, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, MB-hyväksyntä 228,3

CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072, MIL-L-2104 E (level)

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,875
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,7
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	146
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
LEIMAHDUSPISTE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<-27
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.