

## TEKNISET TIEDOT

**ARBOR MTF 10W-30**

**TUOTEKOODI:: 3657**

### SOVELTAMINEN

Monikäyttöinen UTTO-voiteluaine erityisesti vaihteistojen, hydraulijärjestelmien ja märkäjarruihin traktoreissa, maatalous- ja maansiirtokoneissa.

### MÄÄRITYKSET

SAE 10W-30, API GL 4, ISO VG 32/46, ZF TE-ML 03 E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, MF M1135, M1110, M1141, M1145, M1143, M1127A/B, M1129A Performance, ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance, JD J20C Performance, DENISON HF-0/HF-1/HF-2 Performance

### TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
VÄRI	--	--	L3
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,885
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9,5
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	147
VISKOSITEETTI @ -25°C	ASTM D 5293	cPs	6000
LEIMAHDUSPISTE Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	210
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	<-40
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	10

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.