

ARBOR MTF 10W-30 Cod. 3657

KUVAUS

Monitoimivoiteluaine UTTO uuden sukupolven traktoreiden, maatalous- ja maansiirtokoneiden vaihteistoihin, hydraulijärjestelmiin ja märkäjarruihin.

OMINAISUUDET

>> Viskositeettiluokan 10W-30 ja erikoiskoostumuksen ansiosta MTF mahdollistaa vaihteistojen, etenkin automaattisten, korkean suorituskyvyn.

>> MTF omaa hyvät vaihteiden ja vaihteistojen mekaanisten komponenttien kulumista estävät ominaisuudet varsinkin erityisen raskaissa käyttöolosuhteissa. Sama suojaus koskee myös kaikkia hydraulijärjestelmän osia.

>> MTF takaa korkean hydraulijärjestelmän suorituskyvyn korkean viskositeetti-indeksin ja lämpövakuksen ansiosta, jotka varmistavat ohjaustehostimien tehokkuuden kaikissa käyttölämpötiloissa ja pitävät voitelupiirin paineen tasaisena.

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET

SAE 10W-30 -viskositeettiluokan ansiosta MTF soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.
Vaihto valmistajan ohjeiden mukaan.

TEKNISET TIEDOT

SAE 10W-30, API GL 4, ISO VG 32/46,
ZF TE-ML 03 E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E,
ZF TE-ML 21F,
MF M1135, M1110, M1141, M1145, M1143, M1127A/B, M1129A Suorituskyky,
ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance,
JD J20C Performance,
DENISON HF-0/HF-1/HF-2 Performance

