



PETRONAS

TEKNISET TIEDOT
TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE
TUOTEKOODI:: 1402

SOVELTAMINEN

Synteettinen öljy manuaalisille vaihdelaatikoille, hyvä kulumisenkesto ja polttoaineen taloudellisuus, korkea lämpövakaumus, vaihdettavuus ja puhtaus.

MÄÄRITYKSET

SAE 75W, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ6 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F002.F10, MS.90030-M1

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B&C
VÄRI	--	--	DARK BROWN
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.850
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.10
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	175
VISKOSITEETTI @ 0°C	ASTM D 445	cSt	240
VISKOSITEETTI @ -10°C	ASTM D 445	cSt	480
VISKOSITEETTI @ -40°C	ASTM D 2983	cPs	11900
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	-51
LEIMAHDUSPISTE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	Traces/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.

TUTKIMUS & KEHITYS

12/2016