

# Tekninen tietolomake

Tarkistettu: 21.12.2015 (versio 1.0)

# PETRONAS Urania 800 15W-40



PETRONAS

## KÄYTTÖKOHEET

Moottoriöljy soveltuu raskaan käytön dieselsovelluksiin ja turboahdetuille ja vapaasti hengittäville dieselmoottoreille, sekä tiellä että muihin kuin tiellä käytettäviin, jotka käyvät erittäin rikkipitoisella tai erittäin alhaisen rikkipitoisuuden omaavalla dieselillä.

Huomautus: Tarkasta aina ajoneuvovalmistajan käsikirjasta suositeltu viskositeettiaste ja määritykset.

## TEKNISET TIEDOT JA HYVÄKSYNNÄT\*

Täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:	API CF-4
Täyttää tai ylittää seuraavat valmistajien vaatimukset:	MB 228.1
	MAN 271
	Volvo VDS
	MTU Type 1

\* Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.

## FYYSISET TYYPITIEDOT\*\*

Parametrit	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Ulkonäkö	-	-	B & C
Tiheys 15 °C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,874
ASTM-väri	ASTM D 1500	-	2,5
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	cSt	14,4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	134
Leimahduspiste COC	ASTM D 92	°C	232
Sulfaattituhka	ASTM D874	%	1,0
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,2
Jähmepiste	ASTM D 97	°C	-36

\*\*Nämä ominaisuudet ovat luonteenomaisia nykyiselle tuotteelle. Vaikka tulevat tuotteet noudattavat PLI:n teknisiä tietoja, näiden ominaisuuksissa voi esiintyä poikkeamia.

## OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Säilyttää öljyn optimaalisella viskositeettitasolla, takaa parhaan mahdollisen voitelun suunnittelemattomien seisokkien estämiseksi.
- Ehkäisee tehokkaasti suurten nokipitoisuuksien muodostumista, mikä on olennaisen tärkeää pyrittäessä estämään ajoneuvon hevosvoiman hävikkiä.
- Vähentää korroosiota aiheuttavia happotasoja ja lisää kuljetuskalustosi kestävyyttä ja käyttöikää.

## ÖLJYTYYPPI

- Mineraali

### **Terveys, turvallisuus ja ympäristö**

Tämä tuote ei todennäköisesti muodosta olennaista terveys- tai turvallisuusvaaraa käytettynä käyttötarkoituksen mukaisesti. Vältä ihokosketusta. Pese välittömästi saippualla ja vedellä ihokosketuksen jälkeen. Älä valuta öljyä viemäriin, maaperään tai vesistöön.

Lisätietoja säilytyksestä, turvallisesta käsittelystä ja hävittämisestä saat käyttöturvallisuustiedotteesta tai ottamalla yhteyttä meihin verkko-osoitteessa: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

### **Tärkeä huomautus**

Sana PETRONAS, PETRONAS-logo ja tämän kaltaiset muut tässä käytetyt tavaramerkit ja/tai merkit, ovat PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") tai sen tytäryhtiön tai holding-yhtiön lisenssinvaraisia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ellei muuta ole mainittu. PLI-asiakirjoja ja niissä olevia tietoja pidetään oikeellisina tulostuspäivänä. PLISB ei anna mitään esitystä tai takuuta, välillistä tai välitöntä, tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä tai missään siirretyssä muodossa. PLI-asiakirjan tiedot perustuvat vakiotesteihin laboratorio-olosuhteissa ja ne on tarkoitettu vain viitteeksi. Käyttäjiä kehoitetaan tarkistamaan, että he käyttävät näiden PLI-asiakirjojen uusinta versiota. Käyttäjien vastuulla on tuotteiden arviointi ja turvallinen käyttö, arviointi yhteensopivuudesta käyttökohteen kanssa ja paikallisten viranomaisten voimassa olevien lakien ja määräysten noudattaminen.

Kaikille tuotteillemme on saatavissa käyttöturvallisuustiedote ja siitä tulee tarkistaa tuotteen varastointia, käyttöä ja hävittämistä koskevat tiedot. PLISB, sen tytäryhtiöt tai holding-yhtiöt eivät ole vastuussa hävikeistä tai vaurioista, suorista, epäsuorista, erityisistä, esimerkillisistä, välillisistä vahingoista tai mistään muista vaurioista, sopimuksen mukaisesta, laiminlyönnistä tai muusta luvattomasta toiminnosta johtuen tai liittyen materiaalin ja/tai tietojen epänormaaliin käyttöön, suositusten laiminlyönnistä tai materiaalin luonteeseen liittyvistä vaaroista ja/tai tiedoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot toimitetaan vakioomyntiehtojen mukaan. Ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme, jos tarvitsit lisätietoja.

Koodi: 2140