



PETRONAS

TEKNISET TIEDOT
TUTELA TRANSMISSION GI/A
TUOTEKOODI:: 1500

SOVELTAMINEN

Vaihteistoöljy automaatti- ja hydrostaattivaihteistoihin.

MÄÄRITYKSET

ATF DEXRON II D, IVECO 18-1807 CLASSE AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I002.B92,
FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F002.B92, VOITH 55.6335.32 (G607) Performance,
ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, MB 236.1 TASO
, MB 236.5 TASO

,
MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance,
CAT TO-2 Performance

TESTIN KUVAUS

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B. & C.
VÄRI	--	--	RED
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.870
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,3
VISKOSITEETTI @ 40°C	ASTM D 445	cSt	36.6
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	169
VISKOSITEETTI @ -40°C	ASTM D 2983	cPs	28000
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	-45
LEIMAHDUSPISTE Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	206

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.

TUTKIMUS & KEHITYS

01/2017