

**TEKNISET TIEDOT**  
**TUTELA TRANSMISSION STARGEAR**  
**TUOTEKOODI:: 2285**

**SOVELTAMINEN**

Lubricant for synchronized manual transmissions and non-car and commercial vehicles formulated with carefully selected mineral bases.  
STARGEAR protection provides an excellent protection against corrosion and wear in the most difficult working conditions

**MÄÄRITYKSET**

SAE 80W, API GL 4, MB-Approval 235.1, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 17A, MAN 341 Type E1, MAN 341 Typ Z2

**TESTIN KUVAUS**

TESTIN KUVAUS	MENETELMÄ	YKSIKKÖ	TYYPILLINEN ARVO
ULKONÄKÖ	--	--	B&C
VÄRI	--	--	AMBER
TIHEYS 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.885
VISKOSITEETTI @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10.7
VISKOSITEETTI @ 40°C	ASTM D 445	cSt	91
VISKOSITEETTI-INDEKSI	ASTM D 2270	--	101
VISKOSITEETTI @ -26°C	ASTM D 2983	cPs	81000
VIRTAUSPISTE	ASTM D 97	°C	-27
LEIMAHDUSPISTE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	210
KIEHUMISPISTE:	ASTM D 1120	°C	>250
KUPARIN KORROOSIO (3t/150°C)	ASTM D 130	--	1b
VAAHTO @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	Traces/0

Kaikki tekniset tiedot on annettu yksinomaan viitteeksi.